



Ražošanas procesa kontroles atbilstības
Sertifikāts Nr. 3593/2019

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka
Saliekamā betona konstrukciju elementi:
tribiņu elementi, sērija „TB” un “PB”, saskaņā ar Pielikumu

KO RAŽOJIS:
SIA „DAUGAVPILS DZELZSBETONS”

Rūpniecības iela 1A, Daugavpils, LV-5420; Reģ. Nr. 41503019513

RŪPNĪCAS ADRESE:
SIA „Daugavpils dzelzsbetons” ražotne, Rūpniecības iela 1A, Daugavpils, LV-5420

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

LVS EN 13369:2018

„Vispārējie noteikumi saliekamajiem betona izstrādājumiem”
Deklarētajās īpašības: betona spiedes stiprība, ilgizturība, stiegrojuma/spriegojuma tērauds, ugunsizturība un izstrādājuma detalizēšana.

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2019. gada 4. februārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2022. gada 17. janvārī

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas

SERTIFIKĀTS



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress



Izstrādājums: tribīņu elementi, sērija „TB”.

Īpašība	Izstrādājuma sērijai deklarētās vērtības	
	min.	maks.
Tipa apzīmējums (kods)	sērija „TB”	
Betons spiedes stiprība, N/mm ²	C25/30	C50/60
Stieģrojuma tērauds stiepes stiprības robeža N/mm ² stiepes tecēšanas stiprība N/mm ²	525 550	
Izstrādājuma ilgizturība Betona salizturība (F), ciklu skaits Ārējās vides iedarbības klase		300 FX3
Izstrādājuma ugunsizturība (R), min	Tabulētie lielumi (EN 1992-1-2)	
Izstrādājuma detalizēšana	Saskaņā ar projekta specifikāciju	

Izstrādājums: iepriekš saspriesti tribīņu elementi, sērija „PB”.

Īpašība	Izstrādājuma sērijai deklarētās vērtības	
	min.	maks.
Tipa apzīmējums (kods)	sērija „PB”	
Betons spiedes stiprība, N/mm ²	C25/30	C50/60
Iepriekšēja spriegojuma tērauds stiepes stiprības robeža (f _{pk}), N/mm ² 0,1% stiepes pārbaudes spriegums (f _{p0.1k}), N/mm ²	1770 1500	
Izstrādājuma ilgizturība Betona salizturība (F), ciklu skaits Ārējās vides iedarbības klase		300 FX3
Izstrādājuma ugunsizturība (R), min	Tabulētie lielumi (EN 1992-1-2)	
Izstrādājuma detalizēšana	Saskaņā ar projekta specifikāciju	

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv